

SPEZIFIKATIONEN DER ACT AUFZUGSTEUERUNGS

ACT	
Aufzugsart	Elektrisch
Maximale Haltestellenanzahl.	32
Zertifikat (CE)	EN 81-1 + A3
Sammelsteuerungen	Einknopf - Abwärts - Sammelsteuerung Zweiknopf - Sammelsteuerung
Kommunikation mit Etagentableaus	CAN-Bus/Parallel
Kommunikation mit der Kabine	CAN-Bus/Parallel
Maximale Anzahl an Aufzügen in Aufzugsgruppen	8
Unterstützte Normen von Spezialanwendungen	EN 81-28: Fern-Notruf für Personen und Lastenaufzüge
	EN 81-70: Aufzüge für Personen mit Behinderungen
	EN 81-72: Anforderungen an Feuerwehraufzüge
	EN 81-73: Verhalten von Aufzügen im Brandfall
Verfahren zur Bestimmung der Kabinenposition	Magnetschalter, Inkrementalgeber
Menüsprachen	Türkisch/Englisch/Deutsch/Russisch/Französisch/Spanisch/Griechisch
LCD Typ	2x16
Programmierbare Ausgänge	5+27 (OP)
Programmierbare Eingänge	5+24 (OP)
Direkte Computerverbindung (USB)	(OP)
Fernverbindung via Internet	(OP)
Computerverbindung via Netzwerk (Ethernet)	(OP)
Anzahl von seriellen Schnittstellen	2
Fehlerreport per SMS	(OP)
Benutzerabhängige Außenruf-Erlaubnis/Sperrung	√
Zeitabhängige Außenruf-Erlaubnis/Sperrung	√
Datum und Uhrzeit	(OP)
Fehlerprotokoll	Datum, Zeit (OP) / Zustand (√)
Maximale Anzahl an speicherbaren Fehlern	250
Zugangskontrolle mit RFID Karten	Steuerung über Hauptsteuergerät via CAN-Bus
(√) JA (OP) OPTIONAL	